

ویژگی ها

- تنوع وسیع تعداد کانال از 2 تا 20 تایی
- قابلیت استفاده به صورت AC&DC (NPN/PNP) بدون نیاز به تعویض کارت
- قابلیت تعویض رله ها به لحاظ سوکت خور بودن
- قیمت مناسب با حفظ کیفیت و کمیت در مقایسه با سایر برندها
- ظاهر مناسب جهت استفاده از قطعات الکترونیکی SMD در لایه پایینی برد
- نصب آسان روی ریل مینیاتوری
- دارای دیودهای هرزگرد داخلی (پل دیودی)
- نشانگر LED

Model	Channel	Dim (mm)			Coil Voltage/Current	Contact Type Support
		W	H	D		
OZe-2RLY-1C	2	44	95	73	DC: 12V/45mA 24V/30mA 48V/10mA 110V/---- 220V/---- AC: 12V/100mA 24V/55mA 48V/----- 110V/13mA 220V/6.5mA	SPDT (1C) SPST-NO (1a) 16A/250VAC 16A/30VDC
OZe-3RLY-1C	3	59				
OZe-4RLY-1C	4	74				
OZe-5RLY-1C	5	89				
OZe-6RLY-1C	6	114				
OZe-8RLY-1C	8	142				
OZe-9RLY-1C	9	158				
OZe-10RLY-1C	10	173				
OZe-12RLY-1C	12	211				
OZe-14RLY-1C	14	242				
OZe-15RLY-1C	15	257				
OZe-16RLY-1C	16	280				
OZe-18RLY-1C	18	326				
OZe-20RLY-1C	20	340				

مشخصات فنی

